



TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Najam servera i UPS-a putem operativnog leasing-a uz ugovor na 5 godina

Ponuditelj je obvezan ponuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba/oprema/uređaj pod nazivom marke/oznake proizvođača smatra se ponuđenom ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/opremu/uređaj na za to predviđenom mjestu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

RB ¹	Naziv i opis stavke ²	Proizvođač / marka / tip / model (ili jednako vrijedan) ³	Jedinica mjere ⁴	Količina stavke ⁵	Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) ⁶	Ukupna cijena (kn, bez PDV-a) ^{7(5*6)}
1.	<p>Procesor: Min. 2x Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 ili jednakovrijedan</p> <p>Memorija: Min. 4x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8; podržan memorijski kapacitet od maksimalno 2TB ECC DDR4</p> <p>Mrežni adapter: Min. 6x 1GbE BASE-T, OCP NIC 3.0</p> <p>PCI slotovi: Min. Riser Config 1, 6x8, 2x16 slots, maksimalno 8x PCIe 4.0</p> <p>Disk kontroler: Min. podrška za RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 sa min 8GB Flash Cache</p> <p>Diskovni prostor: Min. 6x 1.92TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 Moguća ugradnja do 24 NVMe diska</p> <p>Sigurnost: Min. Trusted Platform Module 2.0 V3</p> <p>Napajanje: Min. 2x 800W, redundantno, hot swap, Platinum</p> <p>Ventilatori: Min. 6 ventilatora, high performance, hot swap</p> <p>Priključci: Min. 1x VGA, min. 3x USB, 6x RJ-45, 1x dedikirani port za nadzor sustava</p>		kom	1		

1.	<p>Kučiče: Min. 2U, za ugradnju u 19" ormar, uključene klizne vodilice, organizator kablova i 2x C13-C14 10A kablovi napajanja</p> <p>Nadzor i upravljanje: Min. Adapter za udaljeni nadzor servera s grafičkim sučeljem koji omogućuje recovery BIOS-a, nadzor sigurnosnih certifikata, lockdown servera, brisanje diskova, nadzor BOOT-a, virtualnu konzolu, PFA, monitoring hardwareskih komponenti i temperature rada, automatsku nadogradnju, backup i restore serverske konfiguracije, nadzor i limitiranje utroška energije, snimanje i reprodukciju videa udaljene konzole (uključujući situaciju zastoja operacijskog sustava), podršku za mobilnu aplikaciju za nadzor</p> <p>Podržani operativni sistemi (min.): VMWare vSphere 6, Microsoft Windows Server 2016, RedHat Linux 7, SuSE Enterprise Linux 12</p> <p>Garancija: min. 84 mjeseca</p>		kom	1		
----	---	--	-----	---	--	--



2.	<p>Kapacitet/snaga: min 6kVA/5.4 kW</p> <p>Tehnologija: On-line double-conversion with Power Factor Correction (PFC) system</p> <p>Učinkovitost: min 94% Online mode, min 98% Hi-Efficiency mode</p> <p>Ulazni napon: 176-276V</p> <p>Frekvencija: 40-70 Hz, 50/60 Hz autoselection, konverter frekvencije</p> <p>Crest factor/short circuit current: 3:1/90 A</p> <p>Ulazni konektori: Terminal blok do 10mm²</p> <p>Izlazni konektori: Terminal blok + 2 grupe 4 IEC C13 (10A) i 2 IEC C19 (16A)</p> <p>Baterija: 50%/70% opterećenja: min 11/8min</p> <p>Dodatna baterija: 1 komad, 180V, ukupno trajanje min 348/34min (50%/70% opterećenja)</p> <p>Nominalni napon: 200/208/220/230/240 V</p> <p>Komunikacija: USB i serijski portovi, Dry contact, 1 Remote Power Off , 1 Remote On/Off, 1x M.2 slot</p> <p>Sigurnost: IEC/EN 62040-1, UL 1778 & CSA 22.2</p> <p>Garancija: 60 mjeseci</p>			kom	1			
							UKUPNO:	
							PDV, 25%	
							SVEUKUPNO:	

*Kolone 1,2,4,5 popunjava naručitelj

ZA PONUDITELJA

M.P.

(ime, prezime, funkcija, i potpis ovlaštene osobe)